


**Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero**



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KD502/1</b>	100-240Vac	5V	1000mA	8 017443 625716

INPUT



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

OUTPUT



**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin

**Caratteristiche Elettriche**

Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: II  
 Potenza: 5W  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Nero  
 Cavo d'uscita: nessuno  
 Connettori: USB tipo "A"


**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: 0/30°C

**Articoli correlati**

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

**Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Bianco**



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KD502/1B</b>	100-240Vac	5V	1000mA	8 017443 632622

INPUT



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

OUTPUT



**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin

**Caratteristiche Elettriche**

Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: II  
 Potenza: 5W  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Bianco  
 Cavo d'uscita: nessuno  
 Connettori: USB tipo "A"

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: 0/30°C

**Articoli correlati**

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB