

## 2 ACCESSORI PER CLIMATIZZAZIONE

### CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE IN PS ANTIURTO

CE



Convogliatore di condensa posto all'interno, facilmente ispezionabile non essendo sotto la traccia. Posizionabile permettendo l'allacciamento dello scarico sia a destra che a sinistra. Essendo distanziato dalla base della scatola stessa impedisce la formazione di umidità sulla parete.

Codice	Descrizione	Misura mm	Conf./Pz	€/Pz
<b>FG 18200</b>	Cassetta di predisposizione in PS antiurto	540 x 85	15	<b>13,93</b>

### STAFFE PER CLIMATIZZATORE COMPLETE DI PROFILO

CE

Materiale: acciaio zincato e verniciato in polvere epossidica. Completa di kit 4 viti al muro + 4 piedini antivibranti.



Codice	Descrizione	Misura mm	Conf./Pz	€/Pz
<b>FG 18110</b>	Staffa regolabile portata 80 Kg	450 x 800	1	<b>20,39</b>
<b>FG 18120</b>	Staffa regolabile portata 150 Kg	450 x 800	1	<b>26,76</b>

### SUPPORTO A CONO PER MOTOCONDENSANTE ( Portata 500 Kg ciascuno)

CE

Fornito completo di O-ring, viti, rondelle e piastrine antivibranti.

Le piastrine antivibranti possono essere facilmente sovrapposte per il livellamento della motocondensante.



Codice	Descrizione	Misura mm	Conf./Pz	€/Pz
<b>FG 18116</b>	Singolo supporto a cono	540 x 85	4	<b>3,76</b>

### SUPPORTO A PAVIMENTO PER MOTOCONDENSANTE ( Portata 400 Kg ciascuno )

CE

Permette l'installazione a terra della motocondensante dell'impianto di condizionamento. Grazie alla struttura trapezoidale rinforzata è in grado di sopportare il peso dell'unità esterna e contemporaneamente ridurre le vibrazioni generate.

Fornito completo di viti per il corretto fissaggio.



**FG 18127**



Codice	Descrizione	Misura mm	Conf./Pz	€/Pz
<b>FG 18126</b>	Supporto a pavimento trapezoidale lunghezza 450 mm (coperchio di testa escluso)	100 x 100	2	<b>6,28</b>
<b>FG 18127</b>	Coperchio di testa	100 x 100	2	<b>1,32</b>

### TUBO SPIRALATO CON INTERNO LISCIO IP40

CE

Materiale: PVC morbido con anima spiralata in PVC rigido. Colore: Bianco RAL 9010  
Applicazione: Il tubo spiralato con interno liscio è utilizzato per lo scarico delle acque di condensa.



Codice	Descrizione	Ø mm	Conf./m	€/m
<b>FG 17516</b>	Tubo spiralato int. liscio	16	30	<b>0,76</b>
<b>FG 17520</b>	Tubo spiralato int. liscio	20	30	<b>0,88</b>

### RACCORDI PER SCARICO CONDENSA

CE



**FG 18117**



**FG 18118**



**FG 18119**

Codice	Descrizione	Conf./pz	€/Pz
<b>FG 18117</b>	Giunto a Y per tubi Ø 16-18	20	<b>1,38</b>
<b>FG 18118</b>	Giunto lineare	20	<b>0,84</b>
<b>FG 18119</b>	Giunto a T per tubi Ø 16- 20	20	<b>1,85</b>