

ALIMENTATORI SWITCHING TENSIONE FISSA

CONTENITORE METALLICO

Con regolazione in Tensione



50W

100W

145W

150W

250W



Codice	41.AS05012M	41.AS10012	41.AS14512	41.AS15112	41.AS25012
Corrente di uscita	4200mA	8300mA	12000mA	12500mA	20000mA
Tensione di uscita	12Vdc	12Vdc	12Vdc	12Vdc	12Vdc
Tensione di ingresso	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
Frequenza di rete	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Protezione	Sovraccarico e cortocircuito	Sovraccarico e cortocircuito	Sovraccarico e cortocircuito	Sovraccarico e cortocircuito	Sovraccarico e cortocircuito
Temperatura	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C
Connettore	Morsetti a vite	Morsetti a vite	Morsetti a vite	Morsetti a vite	Morsetti a vite
Dimensioni	99x97x36mm	199x98x38mm	199x98x38mm	199x98x38mm	215x115x50mm

ALIMENTATORI

Made in Taiwan

*Dual Output con funzione UPS integrata
Uscite logiche a 5V per segnalazione di
assenza di rete e low battery*

Dual Output con funzione UPS integrata



Accessori

74.1012070 - Batteria al piombo



Codice	41.ASU05012	41.ASU15012
OUTPUT		
Connessione OUTPUT	Morsetti a vite	Morsetti a vite
Max POWER	55W (4.0A)	151W (10.5A)
UPS OUT	13.4V (0.23A)	13.3V (0.5A)
V-OUT Range	12 - 14.5V	12 - 14.5V
V-OUTPUT	13.8Vdc	13.8Vdc
INPUT		
Connessione INPUT	Morsetti a vite	Morsetti a vite
Efficienza	71%	80%
Power Factor	PF>0.92 a pieno carico	PF>0.92 a pieno carico
V-INPUT	88 - 264Vac	88 - 264Vac
GENERALE		
Dimensioni	159x97x38mm	199x110x50mm
Protezioni	Sovraccarico, corto circuito e batteria scarica	Sovraccarico, corto circuito e batteria scarica
Temperatura di lavoro	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C