



Plana: Deviatore 1P 10AX bianco

14004

Plana / Apparecchi / Apparecchi di comando base

Deviatore 1P 10AX bianco

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

- Serie modulare per installazioni da incasso e da parete
- La retroilluminazione con tecnologia a LED, efficiente, a basso consumo e disponibile in diversi colori, rende i comandi visibili anche al buio e le simbologie serigrafate al laser o personalizzate indicano sempre con chiarezza le varie funzioni
- Sistema di aggancio Plack Clack® brevettato Vimar, che garantisce una maggiore rigidità del punto luce una volta installata la placca
- Superfici antisporco lucide e brillanti



3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- DM Catalogo Plana B.C17049 IT (27165 kb)
- DM Brochure Plana B.D17014 IT (5865 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video


• Spot Plana









Disegni







Vista posteriore



Gallery













Potrebbe interessarti anche







00931 - Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra



LED 250V 0.35W ambra



00936.250.A - Unità segnal. 00936.250.G - Unità segnal. LED 250V 0,35W verde



LED 250V 0.35W rosso



00936.250.R - Unità segnal. 00936.250.B - Unità segnal. LED 250V 0.35W azzurro

Dati tecnici

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp
- Classe: switch
- Tipo funzionamento: deviatore
- Tipo di comando: bascula/tasto
- Composizione: dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- Numero dei moduli (per costruz: 1
- Interruttore a tasto: Sì
- Numero di bascule di azionamen: 1
- Tipo di montaggio: incassato
- Tipo di fissaggio: bloccare in posizione
- Con piastra di montaggio: No
- Materiale: plastica
- Qualità del materiale: materiale termoplastico
- Senza alogeni: Sì
- Trattamento superficiale: non trattato
- Finitura della superficie: brillante

- Colore: bianco
- Codice RAL (simile): 9003
- Casella di testo/superficie di: sì
- Illuminazione: opzionale
- Funzione di illuminazione: controllo e orientamento
- Tipo di illuminazione: non fornito
- Adatto per grado di protezione: IP40
- Tensione nominale: 250 v
- Corrente di dimensionamento: 10 A
- Contatto di feedback: No
- Tipo di collegamento: morsetto a vite
- Interruttore della lavatrice: No
- Larghezza dell\'apparecchio: 22,30 mm
- Altezza dell\'apparecchio: 49,00 mm
- Profondità dell\'apparecchio: 38,40 mm
- Profondità di incasso: 24,00 mm





Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download)
- 07. Certificato INGCER Cile
- 10. Marchio EAC EACU
- 13. Marchio SNI Indonesia
- 14. Marchio TSE Turchia (download)
- 15. Marchio CCC Cina (download)
- 19. Certificato NOM Messico

- 20. Marchio IRAM Argentina
- 28. Marchi NSW RCM Australia (download)
- 29. Marchio QCERT Colombia (download)
- 31. Marchio TISI Tailandia
- 37. Marcatura Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352106390 Qtà 1 NR Dim.

4,1x2,8x5,3 [cm] 28,8 [g]



Codice 8007352106406 Qtà 50 NR

Dim. 21,6x11,6x14,3 [cm] Peso 1.538 [g]



Codice 8007352263154

Qtà 500 NR Dim. 57,5x22,5x30 [cm]

Peso 15.836 [g]

Legal

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.