

CONTATTORI MODULARI SERIE NCH8

CARATTERISTICHE GENERALI

- Correnti nominali: 20A, 25A, 40A, 63A;
- Tensioni in corrente alternata: 24Vac, 230Vac;
- Categoria di utilizzo: AC-1, AC-7a, AC-7b;
- Normativa standard: IEC/EN 61095;
- Accessoriabilità: NO



SERIE NCH8

MODELLO	CATEGORIA DI UTILIZZO	U _i (V)	U _e (V)	I _{th} (A)	I _e (A)	POTENZA (kW)
NCH8 – 20	AC-1, AC-7a	500	230	20	20	4
NCH8 – 20	AC-7b	500	230	20	9	1.2
NCH8 – 25	AC-1, AC-7a	500	400	25	25	16
NCH8 – 40	AC-1, AC-7a	500	400	40	40	40
NCH8 – 63	AC-1, AC-7a	500	400	63	63	40

TABELLA DATI TECNICI

CODICE	MODELLO	CONTATTI	U _i (V)	U _e (V~)	CORRENTE NOMINALE I _n (A)	MODULI
81090	NCH8 – 20*	2 NA	500	24	20	1
81091	NCH8 – 20*	2 NA	500	230	20	1
81092	NCH8 – 20*	1 NA + 1 NC	500	24	20	1
81093	NCH8 – 20*	1 NA + 1 NC	500	230	20	1
81094	NCH8 – 25	4 NA	400	24	25	2
81095	NCH8 – 25	4 NA	400	230	25	2
81096	NCH8 – 25	2 NA + 2 NC	400	24	25	2
81097	NCH8 – 25	2 NA + 2 NC	400	230	25	3
81098	NCH8 – 40	4 NA	500	24	40	3
81099	NCH8 – 40	4 NA	500	230	40	3
81100	NCH8 – 63	4 NA	500	24	63	3
81101	NCH8 – 63	4 NA	500	230	63	3

(*): Devono essere utilizzati i distanziatori tra ogni modulo.

