

**Caricatore USB 24W - 4 porte - 2x 2.4A + 2x 1A - 4.8 totali**



INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KD516</b>	100-240Vac	5V	6800mA	8 017443 638655

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin

**Caratteristiche Elettriche**

Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: II  
 Potenza: 34W  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 106.4 x 31 x 66mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Bianco  
 Cavo d'uscita: nessuno  
 Connettori: USB tipo"A"

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: 0/40°C

**Articoli correlati**

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

